



AEROTEC® LAD 2 CM

Mazivo se zvýšenou přilnavostí a širokou aplikovatelností, vhodné i do životnostních náplní a centrálních mazacích soustav

Popis

AEROTEC® LAD 2 CM - je plastické mazivo se speciální adhezní přísadou a dlouhodobě vláknitou strukturou. Při výrobě byly dále použity tradiční a již dříve ověřené přísady, které jsou prolnuty v celé řadě plastických maziv LA. I tento produkt je obohacen o složku AEROTEC® METAL CONDITIONER. Díky tomu byl vyroben produkt s kvalitním základem, s naprosto unikátní možností použití.

Užití

AEROTEC® LAD 2 CM - je určené pro mazání valivých a kluzných ložisek, pracujících při středních obvodových rychlostech a vysokém zatížení. Je vhodné na mazání třecích kontaktů, třecích ploch i drobných ozubení. Je použitelné do životnostních náplní, cyklických aplikací s možností použití do centrálních mazacích soustav, pro které bylo mazivo primárně vyvinuto. Dále doporučujeme mazivo použít pro aplikace, kde se stoprocentně uplatní jeho zvýšená přilnavost a dlouhovláknitá struktura. Takovými aplikacemi jsou např. mazání kardanů, nábojů kol, kluzná uložení nákl. automobilů, menších a středních elektromotorů, nebo dynam. Odolnost proti vymývání předurčují výrobek pro aplikace na uložení pracujících v možném kontaktu s vodou. Produkt o je i výborným pomocníkem v domácnosti. Složka AEROTEC® METAL CONDITIONER pozvedá již tak dobré vlastnosti produktu, na ještě vyšší úroveň výkonu, ochrany a konzervace kovových povrchů.

AEROTEC® LAD 2 CM

- Univerzální mazivo pro mobilní techniku.
- Životnostní i cyklické mazivostní náplně.
- Vhodné pro centrální mazací systémy s kontinuálním doplňováním maziva
- Aplikace s možným kontaktem vodního prostředí.
- je vhodné i pro aplikace v domácnosti (malé rotační přístroje, elektrické spotřebiče s mazanými kontakty apod.)





Výhody

AEROTEC® LAD 2 CM

- Vysoká stabilita maziva a ochrana mazaných dílů
- Skvělá přilnavost k mazaným součástem
- Velmi dobré protioděrové a antikorozi vlastnosti
- Výrazně prodlužuje životnost mazaných komponentů
- Velmi vysoká odolnost proti vymývání vodou
- Univerzálnost maziva umožňuje racionalizaci maziv v oblasti automobilového průmyslu

Bezpečnostní pokyny

AEROTEC® LAD 2 CM

Dlouhodobým přímým stykem s kůží může dojít k podráždění pokožky. Skladujte v místech chráněných před povětrnostními vlivy. Hořlavá látka IV. Třídy

Skladování a manipulace

Nesmí se skladovat vedle silných oxidačních činidel. Skladovat v dostatečně větraných a chladných prostorách, mimo dosah hořlavých materiálů.

Technická data

AEROTEC® LAD 2 CM

NLGI 2

Klasifikace a specifikace - ISO 6743/9 CCEB 2

DIN 51 502 KP2K-30

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-25 až 120	
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	130	ČSN EN ISO
Penetrace při 25 °C	10-1 mm	250 - 290	ČSN ISO 2137
Bod skápnutí	°C	180	ČSN ISO 2176
Zpevňovadlo		Li mýdlo	



Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v bezpečnostním listu. Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) nejsou výrobky klasifikovány jako nebezpečné.

Výrobce: AEROTEC GROUP a.s.